

SEAJET SPEED FINISH

SEAJET SPEED FINISH est une alternative anti-salissures aux antifouling respectueuse de l'environnement pour tout type de navire.

Principaux avantages:

- Performances inégalées pour l'amélioration de la glisse et amélioration de la vitesse,
- Deux couches protègent jusqu'à 3 ans en eau salée ou douce,
- 100% non-polluant: ne contient ni toxiques, ni biocides,
- Translucide: Large choix de couleurs vives selon teintes SEAJET SPEED BINDER COAT.

DONNEES TECHNIQUES

Type	Revetement anti-adhérent sous-marin à base de silicone à effet long terme.	
Destination	Tout type de carène de navires, embases, infrastructures immergées, offshore, etc.. Compatible avec tout type de matériau dans tout type d'environnement (sauf régions glaciaires).	
Preparation de surface	Quand utilisé pour la première fois: Appliquer 3 couches sur SEAJET SPEED BINDERCOAT + additif. Pour recouvrir anciennes couches de SEAJET SPEED FINISH: Nettoyer et dégraisser avec SEAJET BOATWASH. Réparer uniquement les zones endommagées en ponçant soigneusement le primaire (P-100). Nettoyer avec SEAJET THINNER A la zone ponçée et la recouvrir de SEAJET SPEED BINDERCOAT, suivi de SEAJET SPEED FINISH(2 couches), ensuite appliquer une couche de SEAJET SPEED FINISH sur la totalité de la carène pour 3 ans de protection. La conception de l'anti-adhérent SEAJET SPEED FINISH est totalement différente des antifouling conventionnels du fait des propriétés inadhérentes du film, SEAJET SPEED FINISH ne peut-etre recouvert que par lui-meme. Pour l'élimination des salissures, un simple jet d'eau et une éponge non abrasive sont recommandés ainsi le film ne risque pas d'être endommagé et retrouve son aspect de surface neuf.	
Données physiques	Couleur:	Translucide
	Point éclair:	41 °C
	Extraits secs %:	84
	VOC(Théorique):	125 g/l.
Application	Diluant:	SEAJET THINNER A
	Application:	Brosse, rouleau (Pistolet Airless uniquement par des professionnels dans espace réservé)
	Temperature Min.:	0 °C
	Hygrométrie maxi.:	85% R.H.(Dew point + minimum 3°C)
Application au pistolet	N° de buse:	Graco 617, 719
	Pression peinture:	12.0 - 15.0 MPa
	Viscosité:	> 200 sec.(Ford Cup No.4)
	Dilution:	0 - 5 % (en volume)
Epaisseur Film et pouvoir couvrant:	Min.	
	Epaisseur Film, hum.:	89 μm
	Epaisseur Film, sec:	75 μm
	Pouvoir couvrant:	11,2 m ² /l
	(Théorique)	
Sous-couche recommandée	SEAJET SPEED BINDER COAT *, SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER*. (*en ajoutant 5% de SEAJET SPEED ADDITIVE)	
Couche suivante recommandée	Uniquement avec SEAJET SPEED FINISH.	
Conditionnement	Produit mono-composant	
Notes	Du fait de la présence de silicones, de sérieuses précautions doivent être prises pour éviter la contamination d'autres surfaces surtout si destinées à être peintes surtout lors d'application au pistolet. Le matériel d'application doit être jeté (brosses, rouleaux) ou réservé à cet usage (pistolet). Après ouverture de la boîte, la refermer rapidement et soigneusement et la conserver à l'envers.	

Données de recouvrement

Température	Temps de séchage (pour film sec 75 μ)	Intervalles entre les couches (pour film sec 75 μ)	Vie en pot	Sec pour mise à l'eau	Remarques
-5 °C	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-
5 °C	Temps de séchage: 45 min Délai sur-couchage: 10 hrs	Minimum: 10 hrs Max.sur elle-même: 5 jours	-	6 jours	-
10 °C	Temps de séchage: 30 min Délai sur-couchage: 7 hrs	Minimum: 7 hrs Max.sur elle-même: 5 jours	-	4 jours	-
20 °C	Temps de séchage: 20 min Délai sur-couchage: 5 hrs	Minimum: 5 hrs Max.sur elle-même: 5 jours	-	3 jours	-
30 °C	Temps de séchage: 15 min Délai sur-couchage: 4 hrs	Minimum: 4 hrs Max.sur elle-même: 5 jours	-	3 jours	-

SEAJET SPEED FINISH peut être recouvert par lui-même la saison suivante.

Informations sécurité:	Informations de sécurité : Si des informations sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement sont requises, une Fiche de Données Hygiène et Sécurité est disponible auprès de Chugoku Paints B.V., 4793 ZH Fijnaart, NL, Tel. + 31-167-526100.
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des informations supplémentaires et des conseils sur la Protection Personnelle sont fournis sur la Fiche de Données Hygiène et Sécurité disponible sur demande. Les précautions minimales requises lors de l'utilisation de cette peinture sont les suivantes:

- Respecter les notices de sécurité affichées sur le contenant.
- Prévoir une ventilation adéquate.
- Éviter tout contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.
- Si le produit entre en contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau tiède avec du savon ou un autre produit nettoyant approprié. En cas de contamination des yeux, laver à grande eau et consulter un médecin immédiatement.
- Le produit contient des éléments inflammables. Ne pas l'approcher d'étincelles ou de flammes nues. Il doit être interdit de fumer à proximité.

Definitions:	<p>Tolerances: Les informations numériques indiquées sur cette Fiche de Données Techniques sont soumises aux tolérances normales de fabrication.</p> <p>Pouvoir couvrant: Le pouvoir couvrant peut varier en fonction des conditions d'application, la complexité géométrique de la structure, les conditions météorologiques, etc.</p> <p>Extraits secs: Le pourcentage d'extraits secs indiqué dans cette Fiche de Données Techniques est le pourcentage de couche sèche à partir d'une couche mouillée donnée dans les conditions et au taux de recouvrement spécifiés par la méthode standard Chugoku correspondant à la méthode ASTM D2697.</p> <p>Délai de recouvrement: Les intervalles indiqués présument que la préparation est conforme aux bonnes pratiques de peinture.</p> <p>Temps de séchage dur: La durée requise pour permettre de marcher sur le produit sans occasionner de dommages. Le temps requis pour obtenir une résistance mécanique totale est plus long.</p> <p>VOC (Volatiles): Quantité théorique de composant organique volatile en g/l.</p>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limite de responsabilité:	<p>Les données, spécifications, instructions et recommandations indiquées dans cette feuille de données sont les résultats de tests ou d'expériences réalisées dans des conditions contrôlées ou spécialement définies. Leur précision, totalité ou conformité dans les conditions effectives de toute utilisation prévue, ne sont pas garanties et doivent être déterminées par l'utilisateur. Les données du produit peuvent être modifiées sans préavis et automatiquement invalidées deux ans après leur publication. Toutes procédures légales concernant Chugoku Paints B.V. seront soumises aux dispositions des 'Uniform Terms of Sale and Delivery', (Conditions uniformes de vente et de fourniture) de Chugoku Paints B.V. telles qu'elles ont été déposées sous leur dernière forme auprès de la District Court (Tribunal d'instance) de Rotterdam et qui seront mises à dispositions sans frais sur simple demande. Chugoku Paints B.V. rejette expressément l'applicabilité de toutes Conditions Générales que ses parties contractuelles pourraient invoquer. Juridiction exclusive: Tribunal compétent de Rotterdam. L'inspecteur s'engage dans la mesure de ses compétences, à apporter son assistance pour l'application des produits fournis par Chugoku Paints B.V. uniquement en apportant ses conseils en ce qui concerne l'application sur site. L'inspecteur s'engage à réaliser le projet de manière consciencieuse, mais Chugoku et/ou l'inspecteur n'accepteront aucune responsabilité, directe ou indirecte, si les résultats du projet ne sont pas ceux attendus. Quelles que soient les circonstances, la responsabilité de l'exécution du projet reste celle de l'Acheteur. Tous conseils et/ou assistance de l'inspecteur seront fournis sous la responsabilité (ultime) de l'acheteur, et de plus soumis aux 'Uniform Terms of Sale and Delivery', de Chugoku Paints B.V. Même en cas de dommages ou de délais causés par une erreur ou négligence de la part de Chugoku et/ou l'inspecteur, celle-ci n'entraînera aucune responsabilité quelle qu'elle soit de Chugoku ou de l'inspecteur. Toute responsabilité de Chugoku ou de l'inspecteur en cas de dommages indirects est explicitement exclue.</p> <p>Certains produits ont été spécialement modifiés afin de s'adapter aux exigences spécifiques européennes en fonctions des règlements et lois locales, nationales ou des directives européennes. Il en résulte que certaines données des fiches techniques européennes peuvent différer de celles contenues dans la fiche technique originale japonaise.</p>
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------